

## КРОМКОГИБ серии MasterFlange



### ОПИСАНИЕ:

Кромкогибочный станок предназначен для поднятия (отгиба) криволинейной кромки на угол в 90 градусов в заготовках являющихся ответной частью «Питтсбургского замка». Данная операция осуществляется за один проход. Станок оснащен системой плавного регулирования скорости. Отбортовочные ролики обеспечивают чистый результат без складок на малых и больших радиусах. Валы привода снабженные игольчатыми подшипниками обеспечивают тихую работу. Отбортовочные ролики из высококачественной, закаленной стали гарантируют долгий срок службы. Усовершенствованный станок Master

Flange KG 15/1.5 позволяет облегчить процесс изготовления малого борта за счёт ряда дополнительных устройств. Кромкогибочный станок применяется при производстве прямоугольных воздуховодов, отводов, переходов и облегчает процесс изготовления малого борта.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	KG 15/1,5	KG 7/1,0
Толщина металла, мм	0,5 – 1,25	0,5 – 1,0
Высота фланца, мм	6-15	7
Мин. внутренний радиус (для сегмента 90 градусного)	100	100
Мин. внутренний радиус (для сегмента 180 градусного)	130	100
Рабочая скорость, м/мин	4,7 или 9,4	(регулируемая) от 0 до 10
Электропитание	380В/0,55к Вт	220В/0,37 кВт